




NABM – STANDARDOWY SIŁOWNIK DO ZAWORÓW KULOWYCH

5 Nm | STEROWANIE ANALOGOWE



Siłownik do zaworów kulowych, z wysokim adapterem montażowym



Siłownik do zaworów kulowych, z niskim adapterem montażowym

SERIA NABM...


Standardowe siłowniki NABM do zaworów kulowych zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Oferujemy szeroki wybór standardowych siłowników przeznaczonych do sterowania zaworami kulowymi o różnych wielkościach.

- Moment obrotowy: 5 Nm
- Średnice nominalne zaworu DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")
- Zasilanie 24V_{AC/DC}
- Sterowanie analogowe 0(2)...10 V DC
- Wymiary osi – o przekroju kwadratowym □ 9 mm (bez regulacji)
- Kierunek obrotu siłownika wybierany przełącznikiem
- Siłownik z kablem połączeniowym o długości 1 m
- Dostępne w wersjach z wysokim albo niskim adapterem montażowym

Wygląd urządzenia może odbiegać od przedstawionego na ilustracji. Dane techniczne mogą ulec zmianie.

TABELA WYBORU MODELI

Model/Typ	Moment obrotowy	Zasilanie	Czas ruchu	Styk pomocniczy
NABM 1.2-05 LN	5 Nm	24 V _{AC/DC} ± 10%	70...100 s	-
NABM 1.2-05 HN	5 Nm	24 V _{AC/DC} ± 10%	70...100 s	-




SMART CONTROLS

NABM – STANDARDOWY SIŁOWNIK DO ZAWORÓW KULOWYCH

5 Nm | STEROWANIE ANALOGOWE

WYMIARY SIŁOWNIKA [mm]



DANE TECHNICZNE

NABM 1.2-05	
Moment obrotowy	5 Nm
Wielkość zaworu	DN15(½") / DN20(¾") / DN25(1") / DN32(1¼")
Wymiary osi	□ 9,0 mm (bez regulacji)
Zasilanie	24 V _{AC/DC} ± 10%
Częstotliwość	50...60 Hz
Sygnał nastawczy (wejście)	0(2)... 10 V _{DC}
Sygnał położenia (wyjście)	0...10 V _{DC}
Pobór mocy	
• praca	4,0 W
• w pozycji krańcowej	2,0 W
Moc znamionowa	14,0 VA
Połączenia elektryczne	Kabel 1 m
Obciążalność styku pomocniczego	3(1,5) A / 250 V _{AC}
Klasa ochronności	Klasa III ⚡
Kąt obrotu	90° (95° ograniczenie mechaniczne)
Masa	< 0,8 kg
Trwałość	60 000 obrotów
Poziom hałasu	40 dB
Stopień ochrony IP	IP54
Zakres temperatur pracy	-20...50°C zgodnie z IEC 721-3-3
Temperatura składowania	-30...+ 60 °C / IEC 721-3-2
Wilgotność otoczenia	5...95% wilg. wzgl. (brak kondensacji) / EN
Konserwacja	Bezobsługowe
Zasada działania	Typ 1 (wg EN 60730-1)
Kompatybilność elektromagnetyczna	CE oraz ISO 9000 EN / EEC



5 Nm | STEROWANIE ANALOGOWE

M			
Czarny	Czerwony	Żółty	Zielony
1	2	5	6

Pin 1: $\perp$
 Pin 2: $\sim 24 V_{AC} \pm 10\%$
 Pin 5: $\sim 24 V_{DC} \pm 10\%$ (Y)
 Pin 6: $\downarrow$ (U)



0(2)...10 V_{DC}
 0...10 V_{DC}

Gdy siłowniki mają pracować równolegle, sygnał wyjściowy (zacisk 6, $U = 0 \dots 10 \text{ V}_{DC}$) siłownika nadrzędnego trzeba doprowadzić do zacisku 5 następnego siłownika podrzędnego.

SMART CONTROLS

NABM – STANDARDOWY SIŁOWNIK DO ZAWORÓW KULOWYCH

5 Nm | STEROWANIE ANALOGOWE



WAŻNE INFORMACJE

Siłownik zawiera podzespoły elektryczne i elektroniczne. Dlatego nie wolno wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Zużyte/uszkodzone urządzenia trzeba przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

24 V_{AC/DC}: Podłączyć poprzez transformator bezpieczeństwa.

230 V_{AC}: W celu odłączania zasilania sieciowego, instalacja musi zawierać element rozłączający przewód fazowy (odstęp styków minimum 3 mm).

W celu uzyskania informacji o specyficznych wymaganiach oraz doborze materiałów, dotyczących zamierzonego zastosowania, prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy NENUTEC.

Cała zawartość niniejszej karty katalogowej jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone ©.

Powyższe dane techniczne są nominalne i odpowiadają powszechnie uznanym standardom przemysłowym. Firma NENUTEC nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania albo użytkowania swoich produktów.

WERSJA INDYWIDUALNA

Na życzenie firma NENUTEC oferuje siłowniki w wersjach indywidualnych, np. z umieszczoną nazwą klienta, o określonej kolorystyce, itp.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Dystrybutor: Smart Controls S.C.

ul. Żwirki i Wigury 30
84-230 Rumia
+48 578 430 694
+48 58 380 11 70
biuro@smartcontrols.pl
www.SmartControls.pl

Nenutec Polska

00-236 Warszawa
ul. Świętojska 5/7