

Przylgowy czujnik temperatury PTS-NTC10K

do instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

v. 1.120415

Zastosowanie	Przylgowy czujnik temperatury PTS-NTC10K stosowany jest do pomiaru temperatury na medium instalacji grzewczej lub chłodniczej. Czujnik współpracuje z szeroką gamą regulatorów i sterowników wyposażonych w wejście analogowe NTC10K .
Budowa	Przylgowy czujnik temperatury PTS-NTC10K składa się z końcówki pomiarowej z uchwytem montażowym umieszczonym na przewodzie o określonej długości.
Montaż	Zalecanym miejscem montażu jest bezpośredni montaż na instalacji medium tak by czujnik miał jak najlepszy kontakt z ośrodkiem pomiarowym. Czujnik wyposażony jest w uchwyt w formie opaski umożliwiający zapięcie czujnika na różnej średnicy medium.
Specyfikacja techniczna	• Rezystancja w 25°C 10.000 Ohm • Tolerancja rezystancji w 25°C: $\pm 1\%$ • Stała Beta Beta(25/85) $3435 \pm 1\%$ • Zakres pomiarowy: -20°C÷120°C • Zakres temperatury pracy: -20°C÷105°C • Maksymalny prąd: 3mA • Izolacja przewodu 1000 V AC • Przewód w podwójnej izolacji • Długość przewodu: 1500 mm • IP68 sonda

Wymiary

